

Status (Ativo)

- 1) – **PRODUTO:** Desenvolvido especialmente para oferecer proteção aos componentes metálicos, especialmente ao alumínio, do sistema de arrefecimento de automóveis, caminhões, motores estacionários, motocicletas e tratores. Prolonga a vida útil dos componentes, oferecendo proteção contra corrosão e cavitação. Inibe o ressecamento de mangueiras e lubrifica a bomba d'água. Aumenta o ponto de ebulição da água (fervura), acima de 100C° e baixa o ponto de congelamento da água em aproximadamente -20C°. Atende a Norma NBR 13.705 e Normas Internacionais SAE J1034, ASTM D-1384, ASTM D- 4656 e ASTM D-4985. Atende a Portaria 131 da ANP/1999.

- 2) – **INSTRUÇÕES DE USO:** Antes de colocar o Protetor Ecologic Plus Pronto para Uso ou Concentrado, execute a limpeza do sistema com o produto Radiador Flush, observando a capacidade de cada sistema.
Ecologic Plus Pronto para Uso: Completar o sistema SOMENTE com o produto. Não diluir com água.
Ecologic Plus Concentrado: Completar o sistema com 50% de produto e 50% de água filtrada e preferencialmente desmineralizada. Não utilize o produto puro no sistema.
(Nota): Não misturar os produtos Ecologic Plus Pronto para Uso ou Concentrado com produtos de outra marca.

- 3) – **ACONDICIONAMENTO:** Os produtos podem ser encontrados em frascos de 1 litro (Ecologic Plus Concentrado) e bombonas de 20 lts e tambores de 200lts. (Ecologic Plus Concentrado e Pronto para Uso). Manter ao abrigo da luz.

- 4) – **COMPOSIÇÃO:** Etilenoglicol, base química (anticorrosivos e protetivos), antiespumantes, corante e água desmineralizada.

- 5) – **VALIDADE:** Válido por 60 meses após a data de fabricação.