

**FICHA TÉCNICA METALTEC 198 - DIESEL**

**1) PRODUTO:**

Aditivo desenvolvido especialmente para oferecer proteção adicional à motores, caixas de câmbio, diferenciais, transmissões, articulações, que trabalham sob severas condições de uso, reduzindo drasticamente o atrito entre os componentes metálicos e, em consequentemente, diminuindo a fricção e a temperatura dos mesmos. Protege ainda os equipamentos nas partidas à frio e em condições sub dimensionadas.

**2) INDICAÇÃO:** Veículos em condição de trabalho pesado, como caminhões, vans, caminhonetes, etc. Proporciona o aumento da vida útil dos equipamentos, reduzindo a manutenção e troca de peças. Temperatura de fulgor acima de 200C°.

**3) INSTRUÇÕES DE USO:** Adicionar um frasco de 200ml de METALTEC 198 DIESEL diretamente ao reservatório de lubrificante, na proporção de um frasco para 10 litros a 20 litros de lubrificante. Pode ser misturado a qualquer tipo de óleo (mineral, semi-sintético e sintético). Agitar a embalagem antes de abrir.

***NOTA 1: Não pode ser misturado em óleo/fluido tipo A T F. (Não misturar).***

**4) COMPOSIÇÃO:** Preparado concentrado de MoS2 (Bissulfeto de Molibidênio).

**5) ACONDICIONAMENTO:** O produto pode ser encontrado em frascos de 200ml (caixas com 12 unidades) e baldes de 20 litros.

**6) VALIDADE:** 60 meses após a data de fabricação.